



Eksplikacija:

- 01 - Tinkas
- 02 - 2 mm tepamoji hidroizoliacija - BOTAMENT MS 30
- 03 - Sienoje išgręžtos skylės antikapiliariniam atskyrimui
diametras min. 20 mm
kampas 30°+45°
žingsnis 100÷120 mm
vertikalus žingsnis 60÷80 mm
- 04 - Injektuojama medžiaga - BOTAMENT MS 10
- 05 - Sandarinimo suspensija BOTAMENT MS 5

- Sanuojantis tinkas su hidroizoliacinėmis savybėmis - BOTAMENT MS 20
- 3,5 mm tepamoji hidroizoliacija BOTAMENT MS 30
- Siena

- Apdaila
- Cemento-smėlio pagrindas
- Šilumos izoliacija
- Garo izoliacija - Polietileno plėvelė
- Tanki hidroizoliacija min. 2 mm BOTAMENT BM 92 Schnell/Winter
- Bitumo gruntai - BOTAMENT BE 901
- 3,5 mm tepamoji hidroizoliacija - BOTAMENT MS 30 (su užleidimu ant sienos 200÷300 mm nuo grindų)
- Gelžbetoninė plokštė
- Smėlio pagrindas
- Sutankintas gruntas