

Klinkerio aliejus

Savybės ir paskirtis:

BOTAMENT® R 73 yra speciali priemonė, skirta degtų, neglazūruotų keraminių plytelių ir plokščių, o taip pat sutankintų degtų paviršių, pvz. sausai presuotų plytelių, padengimui vidaus ir lauko srityse. BOTAMENT® R 73 puikiai įsiskverbia į gylį, intensyvina dangos spalvą. Aliejumi padengtus paviršius lengva valyti, jie neigeria nešvarumų ir yra atsparūs druskų dėmių susidarymui.

Naudojimas:

Dengiamas plotas turi būti švarus ir sausas. Dengiama linine pašluoste arba teptuku ir paliekama įsigerti.

BOTAMENT® **R 73**

- neglazūruotom plytelėm ir plokštėm
- intensyvina spalvą
- neleidžia įsigerti nešvarumams

BOTAMENT® □□□□
STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ SISTEMA

BOTAMENT®

R 73

Bazinė medžiaga:
neutralus aliejus

Spalva:
gelsvas

Maišymo santykis:
paruoštas naudojimui

Darbo temperatūra:
nuo +8 °C

Klinkerio aliejus

Sąnaudos:

priklausomai nuo paviršiaus tipo ir įgeriamumo 1 l užtenka 10 - 20 m².

Tiekimo forma:

1 l plastikinis butelis

Sandėliavimas:

Sausoje vietoje, originalioje uždarytoje pakuotėje.

UAB „BALTIJOS MINERALINIAI
MIŠINIAI“

www.botament.lt