

# Sanitarinė izoliacinė juosta

## Savybės ir paskirtis:

BOTAMENT® SB 78 skirta kampų, deformacinių siūlių ir sankirtų su vamzdynais hidroizoliacijai. Izoliacinė juosta pagaminta pagal reikalavimus šlapioms patalpoms, tokioms kaip vonios, dušai, tualetai, pramoninės virtuvės, baseinai ir pan. Pagrindu jai gali būti betonas, pilnų siūlių mūras, P II ir P III mišinio grupės tinkas, lengvasis betonas, gipsokartonas, BOTAMENT® statybinės plokštės, cementinės ir lieto asfalto besiulės monolitinės grindys.

## Pagrindo paruošimas:

Pagrindas turi būti neįšalęs, pakankamo tvirtumo, be riebalų, dažų, skiriančiųjų priemonių ar palaidų dalelių. Po hidroizoliacijos padengimo leidžiama ribota pagrindo deformacija.

## Naudojimas:

BOTAMENT® SB 78 įklijuojama į šviežią izoliacinės mastikos sluoksnį, pvz. BOTAMENT® MD 28. Po to kartu su paviršiaus hidroizoliacija padengiami juostos kraštai. Perišančiai siūlei BOTAMENT® SB 78 rekomenduojama klijuoti su bangele.

## Pastabos:

Atkreiptinas dėmesys į visų kartu su BOTAMENT® SB 78 naudojamų medžiagų aprašymus.

Užsakius pateiksime saugos duomenų lapus.

Šią medžiagą galima naudoti tik su šiame aprašyme nurodytais priedais ir sudėtinėmis dalimis.

Optimalių rezultatų pasiekimui rekomenduojame medžiagą išbandyti statybinės aikštelės sąlygomis.

# BOTAMENT® SB 78

- atspari daugeliui atskiestų rūgščių, šarmų ir druskų tirpalų
- atspari silikonui
- optimaliai su sistemos ploto izoliacija suderintos medžiagos
- labai elastinga
- sandarioms siūlėms

## BOTAMENT®

STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ SISTEMA

# **BOTAMENT<sup>®</sup>**

## **SB 78**

**Bazinė medžiaga:**

kaučiukas ant ištisinio audinio

**Spalva:**

mėlyna

**Difuzinė varža:**

-69 000 μ pagal DIN 16726 ir DIN 53122

**Atsparumas tempimui skersai:**

180 N DIN 16726 ir DIN 53354

**Perlenkimas šaltyje:**

be įtrūkimų prie -20 °C

**Atsparumas temperatūrai:**

nuo -35 °C iki +100 °C

## **Sanitarinė izoliacinė juosta**

**Sąnaudos:**

pagal poreikį

**Tiekimo forma:**

50 m ritinys, 12,5 cm pločio

vidinis ir išorinis kampukai

manžetas 120 x 120 ir 350 x 350 mm

**Sandėliavimas:**

sausoje vėsioje vietoje.

UAB „BALTIJOS MINERALINIAI  
MIŠINIAI“

[www.botament.lt](http://www.botament.lt)