

Sukibimo gruntas

Savybės ir paskirtis:

BOTAMENT® D 15 puikusiai pritaikyta kritinių pagrindų gruntavimui prieš plytelių klijus.

BOTAMENT® D 15 naudojamas ant lygių, neįgeriančių pagrindų, kaip glazūruotų ir neglazūruotų plytelių dangos iš akmens masės, porceliano ir keramikos, visų rūšių natūralus ir dirbtinis akmuo, tvirtai prikibę dažai, plonasluoksniai kiliminių dangų klijai ar stipriai sutankintas betonas.

BOTAMENT® D 15 tinka šildomoms grindims ir netinka ilgalaikiam vandens poveikiui. BOTAMENT® D 15 dėl darbo kontrolės yra turkis spalvos.

Pagrindo paruošimas:

Paviršius turi būti švarus, pakankamo tvirtumo, neišalęs, be riebalų, dažų, skiriančiųjų priemonių ar palaidų dalelių. Sutrūnijusios, minkštos ar silpnai besilaikančios pagrindo dalys turi būti pašalintos.

Naudojimas:

Neskiestas BOTAMENT® D 15 tepamas teptuku arba ilgo plauko voleliu tokiu sluoksniu, kad nesusidarytų balutės. Maždaug po 1 valandos, aštriu įnagiu patikrinus, ar išdžiūvęs, BOTAMENT® D 15 gali būti dengiamas sekančiais sluoksniais. Su medžiaga dirbama ne žemesnėje kaip +5 °C temperatūroje.

Pastabos:

Visas nurodytas laikas yra prie +23 °C ir 50 % santykinio oro drėgnumo. Aukštesnė temperatūra ir mažesnis oro drėgnumas pagreitina, o žemesnė temperatūra ir didesnis oro drėgnumas sulėtina džiuvimo procesą.

Atkreiptinas dėmesys į visų kartu su BOTAMENT® D 15 naudojamų medžiagų aprašymus.

Užsakius pateiksime saugos duomenų lapus.

Šią medžiagą galima maišyti tik su šiame aprašyme nurodytais priedais ir sudėtinėmis dalimis.

Optimalių rezultatų pasiekimui rekomenduojame medžiagą išbandyti statybinės aikštelės sąlygomis.

BOTAMENT® D 15

- plytelių klijavimui ant plytelių
- paruoštas naudojimui
- labai maža išeiga
- be tirpiklių
- labai geras sukibimas
- greitai džiūva
- vidaus darbams

BOTAMENT® □□□□
STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ SISTEMA

BOTAMENT®

D 15

Bazinė medžiaga:
epoksidinė derva - modifikuotas
akrilatas

Tankis:
~1,2 kg/litru

Komponentų skaičius:
1

Rūgštingumas:
~pH 9

Darbo temperatūra:
nuo +5 °C iki +30 °C

Džiuvimo laikas:
~30 - 60 minučių

Valymo priemonės:
Šviežias – vanduo

Sukibimo gruntas

Sąnaudos:

~100 ml/m²

Tiekimo forma:

1 l plastikinis butelis
5 l plastikinis kibiras

Sandėliavimas:

vėsioje vietoje, teigiamoje
temperatūroje.

Galiojimo laikas – mažiausiai
9 mėnesiai originalioje
uždarytoje pakuotėje.

UAB „BALTIJOS MINERALINIAI
MIŠINIAI“

www.botament.lt