

Plytelių ir klinkerio valiklis

Savybės ir paskirtis:

BOTAMENT® R 72 yra universalus naudojimo speciali valymo priemonė, skirta į paviršių išsiskyrusių kalkių druskų, kietos cemento ir kalkių skraistės bei storasluoksnių cemento apnašų pašalinimui. Taip pat galima nuvalyti nešvarumus ir negiliai įsigėrusius riebalus bei alyvas.

BOTAMENT® R 72 galima naudoti plytelių, koklių, klinkerio ar apdailinio mūro, betono ir apdailinio betono valymui.

Naudojimas:

Įgeriantys paviršiai gerai sudrėkinami. Priklausomai nuo nešvarumų tipo ir kietumo valiklis naudojamas neskiestas arba skiedžiamas per pusę vandeniu. Po keletą minučių paviršius nutrinamas šepėčiu ir nuplaunamas. Šiltas vanduo sustiprina poveikį!

Esant labai dideliems nešvarumams, BOTAMENT® R 72 naudojamas daug kartų, po kiekvieno gausiai nuplaunant vandeniu.

Pastabos:

Prieš naudojimą reikia nematomoje vietoje išbandyti tinkamumą.

Sąlygoja cheminius nudegimus.

Medžiagai patekus į akis, gausiai išplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją! Dirgina akis, kvėpavimo takus ir odą.

Darbo metu būtina mūvėti apsaugines pirštines. Uždarose, nevėdinamose drėgnose patalpose, drėgnam orui susimaišius su šviežiai padengto BOTAMENT® R 72 garais, susidaręs rūgštis - oro mišinys gali paveikti nerūdyjančio plieno ar chromuotas detales. Kaskart naudojant BOTAMENT® R 72, tokias detales reikia išmontuoti.

BOTAMENT®
R 72

- pašalina kalkes, nešvarumus ir suodžius
- galima skiesti vandeniu

BOTAMENT® □□□□
STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ SISTEMA

BOTAMENT®

R 72

Bazinė medžiaga:

neorganinės ir organinės rūgštys ir
nejoniniai tensidai

Spalva:

raudonai ruda

Maišymo santykis:

1 : 1 su vandeniu

Darbo temperatūra:

nuo +5 °C

Plytelių ir klinkerio valiklis

Sąnaudos:

priklausomai nuo paviršiaus
nelygumų ir nešvarumų 1 l
užtenka 5 - 10 m².

Tiekimo forma:

2 l plastikinis kanistras

Sandėliavimas:

teigiamoje temperatūroje,
originalioje uždarytoje
pakuotėje.

UAB „BALTIJOS MINERALINIAI
MIŠINIAI“

www.botament.lt